

FICHE TECHNIQUE PRODUIT



U-POWER SRL
Via Per Borgomanero 50
28040 Paruzzaro (NO)

Bureau de représentation France :

9 B RUE DU GRAND PRE
ZONE EURO MOSELLE SUD
57140 NORROY LE VENEUR
Tél. +33(0) 3 87 73 34 58
Fax. +33(0) 3 87 73 35 32

www.u-power.it – info.fr@u-power.it



REFERENCE DU MODELE : **ALASKA UK S3 CI SRC**

CODE : **RR40384 – ROCK&ROLL**

POINTURES : **37 au 48**

DESCRIPTION : **CHAUSSURE TYPE BOTTE**

CARACTERISTIQUES DE LA TIGE:

Cuir pleine fleur Pull-Up hydrofuge, coloris Marron, ép. 2 mm.

Doublure : Laine écologique.

Semelle de propreté **ERGO DRY** amovible, en tissu absorbant, frais, antimycosique, avec absorbeur de chocs.

Marquage: nom du produit, pointure, identification du fabricant, date de fabrication (mois, année), référence norme européenne, identification du modèle, protection fournie, marquage CE.

POIDS : 766 g le pied

CARACTERISTIQUES DU CHAUSSANT:

Forme : Natural confort 11

Embout **AIR-TOE COMPOSITE** – 200 Joules

Résistance au choc en mm :

16 (Norme ≥ 14)

Résistance à la compression en mm :

18 (Norme ≥ 14)

CARACTERISTIQUES DE LA SEMELLE:

Montage : Strobel.

Anti-perforation : **SAVE&FLEX PLUS**

Semelle en polyuréthane compact : anti-abrasion, résistant aux hydrocarbures et antistatique.

Densité confort : 0,45 - Semelle d'usure : 1,00

Anti-torsion

Coefficient d'adhérence SRC :

- **Céramique/eau-détergent SRA**
0.41 chaussure à plat
0.33 chaussure inclinée vers le talon
- **Acier /glycérine SRB**
0.18 chaussure à plat
0.14 chaussure inclinée vers le talon

AVANTAGES:

Botte légère et confortable avec **sur-embout renforcé** en polyuréthane. Semelle à crampons à angles vifs et talon décroché.

Isolation thermique au froid, température < 10°C

100% METAL FREE

Languette **STRESS OUT SYSTEM** qui apporte un confort à la marche sans stresser le coup-de-pied.

Embout **AIR-TOE COMPOSITE** perforé avec membrane respirante. Poids 50 gr.

Semelle anti-perforation **SAVE&FLEX PLUS** non métallique.

Semelle PU/PU extra souple avec **SHOCK ABSORB** anti-fatigue.

FORCED VENTILATION SYSTEM

La combinaison des 3 technologies AIR TOE + WING TEX + SEMELLE AMOVIBLE permet d'expulser la chaleur et l'humidité et maintient le pied frais et sec.

PROTECTION:

Conforme aux normes **EN ISO 20345:2011**

Embout 200 joules.

BREVETS TECHNOLOGIQUES



Normes : Ce produit a fait l'objet d'un examen CE de type par un organisme habilité sur la base des normes européennes **EN ISO 20345 : 2011**

ATTESTATION CE N° 0161/20215/13

05/2015