



i-mop XL & i-mop XL Pro

Ne plus nettoyer avec des serpillières ordinaires Démarrer i-mopping

Êtes-vous prêt à nettoyer plus rapidement ?

i-mop XL est une machine compacte, efficace et surtout facile à utiliser. Spécialement pour tous les endroits où vous n'avez pu jusqu'à présent que nettoyer manuellement avec des serpillières.



Économies par 300 m² vs. balayage manuel



L'énergie
90%



L'eau
15.2 litres



L'heure
34 minutes

Spécifications techniques



Durée
d'exécution
90+ minutes



Performances
pratiques
1000-1300 m²/h



Vitesse de la
brosse
**350 TOURS/
MINUTE**

Pourquoi i-mop XL ?



Plus rapide

Nettoie 75 % plus vite qu'une serpillière classique et 20 % plus vite qu'une autolaveuse de même taille, comme le prouvent des taux de nettoyage allant jusqu'à 1 300 m²/h.



Nettoyeur

Deux brosses contrarotatives rendent les surfaces 90 % plus propres qu'une serpillière et un seau, comme l'ont prouvé les tests ATP.



Plus vert

Utilise efficacement l'eau et les produits de nettoyage, réduisant ainsi l'impact sur l'environnement de 75 % par rapport à une autolaveuse classique.



Plus sûr

Nettoie et sèche les sols presque instantanément en 30 secondes ou moins, ce qui réduit considérablement les risques de glissade et de chute.



Mieux pour tout le monde

Moins de pression sur les corps des nettoyeurs et un environnement plus propre et plus sain pour tout le monde.

Pourquoi l'i-mop XL est votre choix :



Disponible en 2 versions

i-mop XL & i-mop XL Pro

Rapide et efficace

Économisez jusqu'à 75 % du temps de travail

Élimination de la saleté à 97%

Comparé à 30-40% pour le nettoyage traditionnel

Plus de bords sales

Un nettoyage jusqu'au bout des ongles

17 cm

46 cm



1. 2 réglages de vitesse (Pro)

Réglage du niveau sonore pour le nettoyage de jour

2. i-link® (Pro)

Toutes les données des machines sont disponibles dans le nuage

3. Réservoirs antimicrobiens

Cette innovation permet au réservoir de rester plus propre et plus frais entre les nettoyages

4. i-dose® (Pro)

Pour un dosage facile des liquides

5. Moteur sans balais (Pro)

Faible niveau sonore et durée d'utilisation plus longue

6. i-balance® (Pro)

Une meilleure ergonomie et plus de satisfaction au travail pour l'agent d'entretien

7. Pont revêtu (Pro)

Pour les piscines et les saunas

8. Nettoyage puissant sur

toutes les surfaces dures
Avec brosses à haute vitesse 350 RPM

M24.00001.4.01.02FR - Sous réserve de modifications.

les avantages d'i-mop XL :



Pas de temps d'arrêt grâce à des batteries prêtes à l'emploi.



Position de parking pour faciliter l'entretien.



Le panneau de commande est facile à utiliser, aucune formation n'est requise.

Pour plus d'informations sur notre i-mop XL, visitez : i-teamglobal.com

Autolaveuse verticale compacte & flexible

i-mop
XL PRO
V23

Accessoires livrés de série



K.1.IMOPXLU.FCT.0C

i-mop XL PRO V23

- sans batterie
- sans chargeur

K.1.S.72.0081.2

Réservoir
de solution
i-dose

K.1.S.72.0088.4

Réservoir
de récupération
antimicrobiens

K.2.S.72.0092.797

Brosse standard

K.1.S.72.0601.21/00

Raclette complète EZ
Linatex / PA

K.1.S.72.0643.357

Kit de trempage



Module intégré i-link
Autolaveuse connectée
Accès au plateforme de gestion
matériels *Cloud

Accessoires en option et consommables



K.2.S.72.0092.70
Brosse souple



K.2.S.72.0092.797
Brosse standard



K.2.S.72.0092.1
Brosse dure



K.2.S.72.0342.797
Brosse poil naturel



K.2.S.72.0391.797
Brosse standard
basse densité



K.2.S.72.0391.1
Brosse standard
basse densité



K.2.72.0093.
Fixation brosse
code couleur HACCP



K.2.S.72.0214.797
Plateau porte disque



K.2.72.0216.64
Disque Diamant
Twister vert
nettoyage quotidien
des sols en pierre,
béton, céramique, vinyle,
bois et caoutchouc.



K.2.72.0216.8
Disque Diamant
Twister Jaune
nettoyage quotidien
des sols protégés
et non protégés



K.2.72.0216.4
Disque Diamant
Twister Orange
nettoyage des carreaux,
céramique non
homogènes
rénovation Terrazzo,
pierre et béton



K.10.72.0345.0
Disque Mélatine
nettoyage des traces
noires et graisses



K.1.72.0324.0
Goupillon
de nettoyage de bac



K.20.72.0213.2
Disque blanc
polissage léger
lustrage



K.20.72.0213.1
Disque rouge
nettoyage quotidien
récurage léger



K.20.72.0213.79
Disque bleu
nettoyage intensif,
sols mats ou non vitrifiés



K.20.72.0213.64
Disque vert
nettoyage quotidien
des sols non-protégés
nettoyage en profondeur



K.20.72.0213.0
Disque noir
décrassage
décapage



K.120.72.0444.7
E52
Nettoyant quotidien



K.120.72.0444.111
E33
Nettoyant sanitaires



K.120.72.0444.6
E73
Dégraissant



K.10.72.0655.2
Bavette avant
Linatex



K.10.72.0656.2
Bavette arrière
Linatex



K.10.72.0655.3
Bavette avant
Primothane



K.10.72.0655.31
Bavette arrière
Primothane



K.1.S.72.0344.0 : chargeur rapide
K.1.S.72.0299.0 : chargeur traditionnel



K.1.S.72.0601.21/00
Suceur complet EZ
Linatex/PA



K.1.S.72.0601.31/00
Suceur complet EZ
Primothane/PA



Batterie i-power 14

K.1.S.72.7479.357 : Gauche/Droite
K.1.S.72.3074.357 : Gauche seule
K.1.S.72.3079.357 : Droite seule



Batterie i-power 9

K.1.S.72.0074.2 : Gauche seule
K.1.S.72.0079.2 : Droite seule



Batterie 20Ah

K.1.S.72.2074.2 : Gauche seule
K.1.S.72.2079.2 : Droite seule

Application	surfaces dures
Performance théorique	1800 m² /h
Performance pratique	1000 - 1300 m²/h
Vitesse de la brosse	350 tr/mn
Pression de la brosse	22,5 kg - 30kg
Largeur de travail	46 cm
Nombres de brosses / disques	2 (Ø 23cm)
Dimensions de la machine (L x l x h)	47,5 x 44 x 120 cm
Poids sans batteries et eau	18.5 kg
Poids avec batteries et eau	variable selon le jeu de batteries
Réservoir de solution	4 l
Réservoir de récupération	6 l *maximum
Niveau sonore (1m)	64.0 dB(éco) / 68 dB (élevé)
Vibration	Amplitude : <0,4442 mm Vitesse : <0,008 m/s Accélération : 0,943 m/s²
Matériau	PP, Aluminium
Alimentation	Batterie Li-on (2)
Spécifications de la batterie	i-power 9: 24 V, 9 Ah / i-power 14: 25.2 V, 14 Ah
Autonomie	i-power 9 : 75~90 mn i-power 14 : 100~120 mn
Temps de charge	i-power 9 avec i-charge 2 : 4~5 h i-power 14 avec i-charge 2 : 5~6 h i-power 9 avec i-charge 9 : 60~70 mn i-power 14 avec i-charge 9 : 90~100 mn
Type de chargeur	Externe *
Chargeur	110-240 V, 50/60 Hz
Mode ECO	Utilise 40 % de solution de nettoyage en moins
Filtre à flotteur à boule	OUI
Géolocalisation & enregistrement data	OUI



Spécificités



Le moteur Brushless réduit les rejets de particules, améliore l'efficacité énergétique, prolonge la durée de vie de l'appareil, offre une puissance accrue et assure une autonomie prolongée. Vous pouvez choisir entre le mode haute aspiration (80W) et le mode basse aspiration (60W). Le mode basse aspiration est particulièrement adapté aux environnements nécessitant moins de bruit, tels que les hôpitaux et les hôtels.



Le panneau de commande est intuitif, offrant une prise en main rapide et un mode de travail préprogrammé. La poignée soft-touch améliore le confort en réduisant les vibrations, ce qui facilite la manœuvre. De plus, les matériaux robustes permettent une utilisation dans divers secteurs industriels. L'i-mop est une autolaveuse connectée qui permet de collecter des données précises, offrant ainsi une gestion optimisée de l'entretien et une meilleure visibilité sur les performances de nettoyage.



Le support de conduite/parking offre un maintien soutenu et allège la charge sur le timon réduisant ainsi la fatigue de l'opérateur pendant le nettoyage. L'équilibre intégré à l'autolaveuse reste stable même lorsque le timon est incliné. G/D. L'i-mop est équipée d'un commutateur d'angle électronique, ce système assure la protection des batteries. Lorsque l'inclinaison du timon dépasse 32°, le moteur se coupe automatiquement pour garantir une utilisation sécurisée et prolonger la durabilité.



Avec sa base basse de 7 cm et sa rotation à 360°, la plateforme de lavage et le suceur sont dotés d'un revêtement anticorrosion, garantissant une protection optimale du moteur. Cette conception rend la machine idéale pour les environnements industriels, tels que les secteurs agro-alimentaires. Lorsque l'opérateur remet le plateau de lavage en position d'arrêt (fermée), le moteur se coupe automatiquement.



Son design modulaire permet un accès facile aux composants, ce qui rend l'entretien rapide. Les bacs, antimicrobiens et clipsables, facilitent le remplissage et la vidange. Le système Plug&Play des batteries assure un fonctionnement continu avec seulement deux jeux de batteries.




Le kit de trempage intégré à la raclette d'aspiration permet de respecter les temps de contact requis pour les solutions, comme les désinfectants. Les roulettes pivotantes centrales du suceur, associées aux roulettes fixes latérales, offrent une manœuvre optimale et facilitent le déplacement pendant le nettoyage. Les roulettes interchangeables sont disponibles en versions caoutchouc (standard) ou métal pour s'adapter à différents environnements de travail.



Les jupes antiéclaboussures clipsables couvrent entièrement chaque brosse, assurant une protection maximale et évitant les éclaboussures. La présence de deux roulettes bumper aux extrémités de la raclette permet de protéger contre les forts frottements avec les rebords.



Offre un nettoyage en profondeur et diminue les risques de contamination croisée. Sa haute aspiration permet un séchage quasi instantané du sol, ce qui optimise la sécurité en réduisant les risques de glissades. De plus, elle réduit les temps d'immobilisation de l'espace.



Compacte et idéale pour les sites à plusieurs niveaux, elle se déplace facilement grâce à ses roulettes de transport. Elle se range aisément dans un placard et peut être transportée dans le coffre d'une petite voiture.



Les nettoyeurs superconcentrés i-dose sont produits certifiés cradle-to-cradle. Respect des normes les plus élevées de biodégradabilité. Sans composés éco-toxiques, comme l'EDTA et le NTA. Procédus naturels de fermentation biologique.

i-teamglobal.com

