

# i-mop 40 PRO



IMP40U.FCT.1100C i-mop 40 PRO

#### Accessoires livrés de série



K.1.S.115.1089.2AT Réservoir de récupération



.1.S.115.1079.0B éservoir de solutio



K.1.S.115.1163.357 Batterie : i-power 14Ah S.115.1389.0 Chargeur : i-charge 5A



K.2.S.139.0092.79 Brosse standard



Raclette complète Linatex Roulettes PA

#### Accessoires en options et Consommables



K.2.S.139.0214.797 Plateau porte disque



K.2.S.139.0092.70 Brosse souple



K.2.S.139.0092.797 Brosse standard



K.2.S.139.0092.1 Brosse dure



K.2.S.139.0092.592 Brosse poils naturels



K.20.139.0213.2 Disque blanc nettoyage léger lustrage



K.20.139.0213.0 Disque rouge nettoyage quotidien récurage léger



K.20.139.0213.79 Disque bleu nettoyage quotidien récurage léger



K.20.139.0213.64 Disque vert nettoyage quotidien des sols non-protégés nettoyage en profondeur



K.20.139.0213.0 Disque noir décrassage décapage



K.10.139.3383. Bavette avant Linatex



K.10.139.1384.2A Bavette arrière Linatex



K.10.139.3383.31 Bavette avant Primothane



K.10.139.1384.3A Bavette arrière Primothane



K.1.S.139.0341.1 Suceur complet Primothane/PA



K.1.S.139.0341.0 Suceur complet Linatex/PA



K.1.S.115.1163.357 Batterie : i-power 14L



S.115.1389.0 Superchargeur : i-charge 5A













## Caractéristiques techniques



	117 x 50 x 35
Produit taille :	
Taille du produit magasin :	113 x 50 x 29
Poids (batterie comprise) :	15,5 kg
Batterie Li-on :	DC (18V)
Capacité de la batterie :	1 Batterie 14 Ah
Durée de fonctionnement de la batterie :	Jusqu'à 81 minutes (moteur VAC sans balais)
Pression de la brosse :	15,3 kg
Vitesse de la brosse :	350 tr/min
Capacité du réservoir de solution :	3 L
Capacité du réservoir de récupération :	3,5 L
Vibrations :	Amplitude (mm)<= 0.171 Vitesse
	(m/s)<= 3.3 Accélération (m/s2) <= 1.8
Niveau sonore (1m) :	Brosse seule : 64 dB/VAC + BROSSE : 68 dB (BAS) & VAC+ BROSSE 71 dB (HAUT)
Performance théorique :	Jusqu'à 1560m² par heure
Performance pratique :	960m² par heure
Roues pivotantes :	OUI
Position du magasin de coupure d'alimentation :	OUI (après 30 secondes)
Coupure de l'alimentation électrique de l'angle :	OUI< 32°
Compteur d'heures :	NON
Avertissement de pénurie de fluides :	NON
Filtration de l'air	HEPA (H12)

### Économies sur 300 m<sup>2</sup> par rapport au nettoyage manuel des sols



Eau **15.6 L** 



32.5 min.

## Spécifications techniques

m²

960 m2\*



71 minutes' sur sol brut

81 minutes' sur des surfaces lisses



350 RPM

\* i-power 14

## Caractéristiques spéciales de l'i-mop 40 Pro :



Conception modulaire pour un entretien facile et des réparations rapides.



Filtration HEPA 12 qui améliore la qualité de l'air en capturant les fines particules de poussière.

**i-team**global.com



ergonomie et un confort améliorés.

Siège social • Eindhoven • Les Pays-bas • +33 6 81 28 85 13 • france@i-teamglobal.com











