

KAIVAC® 1250

Nettoyage sans contact

Caractéristiques techniques

■ DESCRIPTION

Réservoir eau propre	45 litres
Réservoir de récupération	30 litres
Débit de solution	2,8 l/min
Pression (au pistolet)	34,5 bars
Système vidange	Gravité
Tuyau de vidange	66 cm
Vidange toilettes	Oui
Nettoyage des réservoirs	100%
Dépression col. eau	2740 mm
Débit d'air	3172 l/min
Vitesse de soufflage	482,7 km/h

■ ACCESSOIRES STANDARDS

Canne d'aspiration
Suceur eau 38 cm
Connecteur pour soufflage
Capteur draineur
Brosse nylon
Raclette à vitres
Kit buses de dilution
Sac porte accessoires
CDrom de formation

■ GARANTIE

Réservoir et châssis	10 ans
Pièces	1 an
Main d'oeuvre	1 an

■ PRODUITS DE NETTOYAGE

Produits	Acide, neutre, alcalin
Capacité	2 bidons de 2 gallons (3,7 l)
Bouchon de sécurité	Oui
Dilution	5 dosages

■ CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Voltage - Fréquence	240 Volt - 60 Hz
Ampérage	14.5 A
Disjoncteur différentiel	Oui

■ FLEXIBLES & CABLES

Flexible d'aspiration	11 m
Flexible de pression	10 m
Flexible de soufflage	10 m
Pistolet raccord rapide	
Câble électrique	15 m

■ CHASSIS

Chassis polyéthylène rotomoulé	
Poids	42 kg
Dimensions (H x L x l)	96,5 x 55,9 x 50,8 cm
Roues fixes pneumatiques	2, diam 12,7 cm
Roulettes pivotantes	2, diam 10,2cm
Freins de parking	oui

